



## PLF-P-PK: Support galvanisé pour culasse sanitaire



### Support mural

Ce support de 3 mm d'épaisseur d'acier galvanisé peut être employé pour des applications diverses: robinets de douche et de bain, socle et ...

### Informations commerciales

- Support solide en acier
- Montage solide sur cloison
- Fixation précise sur la bonne distance entre essieux
- Différentes profondeurs pour montage caché
- Plaque arrière à choisir librement

### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	3 mm
Longueur	210 mm
Largeur	35 mm
Poids net	0,190 kg

### Certificats

### Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Gaz, Sanitaire

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole & Gas, Infra

## Caractéristiques techniques

Revêtement	Autre	Diamètre externe du tuyau	16 26 millimètre
Dispositif de raccordement	Autre		
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement	Autre		
Prise de raccordement souple	✗		
Dispositif de fermeture	Autre		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Adapté à un tube en acier	✓		
Convient pour tuyau avec une paroi mince	✓		
Adapté à un tube en acier inoxydable	✓		
Adapté à un tube en cuivre	✓		
Adapté à un tube en aluminium	✓		
Adapté aux tubes en fonte	✓		
Adapté à un tube en plastique	✓		
Convient pour tuyau serpentin	✓		
Label de contrôle KIWA	✗		