

Afwerkingsset 1-2-3 voor draaischakelaar voor motoren, anthracite coated

122-65936




4 jaar
garantie

Centraalplaat met draaitoets voor aansturing van motoren. De draaitoets laat toe om in 3 snelheden een motor aan te sturen. Bvb voor het sturen van ventilatie.
Afwerkingskleur: anthracite coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset 1-2-3 voor draaischakelaar voor motoren, anthracite coated.



- Functie: de centraalplaat wordt op de draaischakelaar geklikt. De instelknop wordt over de bedieningsas van het mechanisme geschoven
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Materiaal grijpring: polycarbonaat (PC) + polybutyleentereftalaat (PBT) en in de massa donkergrijs gekleurd
- Bedieningswijze: draaiknop
- Afwerkingskleur: anthracite coated
- Kleur RAL (bij benadering): 7022
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 7502-R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: het midden van de centraalplaat is op de bovenzijde onuitwisbaar aangeduid. De instelknop met schaal aanduiding moet tegenover deze aanduiding gepositioneerd worden. De instelknop heeft een ring waarop 1, 2 en 3 onuitwisbaar zijn aangebracht en wordt over de bedieningsas van de draaischakelaar bevestigd
- Aantal lenzen: 0
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm
- Markering: CE