

BAP-FFV1616: Vanne à sphere inox avec manche, 2X à sertir Ø16



Informations commerciales

Henco Vanne à sphere inox avec manche, 2X à sertir Ø16

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 77 mm |
| Longueur | 139 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Poids net | 0,205 kg |

Certificats

KIWA SE, KIWA

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Diamètre extérieur du tube raccordement 1 | 16 millimètre |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable 316 L (1.4404) | Diamètre extérieur du tube raccordement 2 | 16 millimètre |
| Protection de surface du boîtier | Sans | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Matériau de la sphère | Acier inoxydable | Longueur raccordement 1 | 64,3 millimètre |
| Traitement de la surface de la boule | Sans | Longueur de travail raccordement 1 | 33,5 millimètre |
| Matériau de la broche | Acier inoxydable | Longueur raccordement 2 | 64,3 millimètre |
| Matériau du joint de tige primaire | Autre | Longueur de travail raccordement 2 | 33,5 millimètre |
| Matériau du joint de tige secondaire | Autre | Longueur de poignée | 12,2 millimètre |
| Diamètre nominal raccordement 1 | DN 8 | Largeur de clé | 0 millimètre |
| Raccordement 1 | Manchon comprimé | Diamètre de clé universelle | 0 millimètre |
| Avec raccord d'accouplement 1 | ✘ | | |
| Code contour connection 1 | TH/BE | | |
| Diamètre nominal raccordement 2 | DN 8 | | |
| Raccordement 2 | Manchon comprimé | | |
| Avec raccord d'accouplement 2 | ✘ | | |
| Code contour connexion 2 | TH/BE | | |
| Pression nominale d'article | PN 16 | | |
| Avec robinet de distribution | ✘ | | |
| Avec orifice de vidange | ✘ | | |
| Avec filtre | ✘ | | |
| Avec thermomètre | ✘ | | |
| Modèle | Droit | | |
| Avec coque isolante | ✘ | | |
| Contrôle UL | ✘ | | |
| Label de qualité ULC | ✘ | | |
| Essais FM | ✘ | | |
| Essais LPCB | ✘ | | |
| Ignifuge | ✘ | | |
| Médicalement propre | ✘ | | |
| Exempt de graisse | ✘ | | |
| Commande | Poignée | | |
| Passage totalement libre | ✓ | | |
| Certifié VdS | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✘ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✘ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✓ | | |
| Homologation selon BBR/EKS | ✘ | | |