

Trådløs modtager KNX®

360-33001

4 års
garanti

Med denne trådløse KNX® modtager kan du nemt udvide et KNX® system med en eller flere batteriløse KNX® Niko lysdæmpere (360-31001). Den trådløse KNX® modtager er forbundet med KNX® bus med strømforsyning. Den konfigureres med ETS-software, som du finder på KNX® foreningens hjemmeside.

Tekniske data

Trådløs modtager KNX®

- dimensioner (B x H x D): 40 x 43 x 11 mm (ekskl. antenne)
- strømforsyning: KNX-buskabel, 21 til 30 V DC
- effektforbrug: < 10 mA
- RF-protokol: KNX® RF1.R S-Mode
- modulation: frekvens skifte modulation (FSK) / op til 16.384 kbps
- maksimal APDU længde: 201 bytes
- temperatur (drift/opbevaring): -5°C - +45°C / -10°C - +70°C
- båndbredde: 600 kHz
- antenne: ekstern antenne
- maksimal rækkevidde (indendørs fra afbryder til modtager): op til 30 m
- Kommunikationsprotokol: KNX®-RF
- Maksimal feltstyrke: 10 dBm
- Driftsfrekvens: 0.8683 GHz
- Omgivelsestemperatur: -5 – +45 °C
- Kapslingsklasse: IP20
- Vægt: 15 g
- Godkendelse: CE



niko

360-33001 - 15-04-2023

Dimensioner

