

No. 72

Reparatie band

voor reparatie van beschadigde kabels zelfvulcaniserend

Afdichtband van zwart polyisobutyl, zelfdichtend, voor waterdichte bescherming van kabels en componenten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125587
Notities	Indien naast de kabelmantel ook leidingisolatie, scherm of wapening van de kabel beschadigd zijn, moet er een Reparatiemof worden aangebracht (bijv. giethars verbindingsmof MZ)
Eigenschappen	Zelfvulcaniserend
	100% vochtbestendig
	Voortreffelijke fysieke en elektrische eigenschappen
	Buitengewoon weerstandsvermogen bij langdurig dompelen in water en tegen ozon
	Heroplosbaar zonder resten van de meeste substraten en daarom geschikt voor tijdelijke reparaties
Toepassing	Reparatie van mantelbeschadigingen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	PIB-Basis
Lengte L	10 m
Breedte B	25 mm
Thickness	0.75 mm
Kleuren	zwart
Elongation at break	900 %
Elongation at break (associated standard)	BS 903
Tensile strength at break	2 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 150
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	90 °C
Specific volume resistivity	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 149

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Reparatietape Nr. 72
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311055695

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	36	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	110	110	390	
Breedte (mm)	110	110	390	
Hoogte (mm)	27	27	390	
Netto gewicht (kg)	0.201	0.201	7.236	
Bruto gewicht (kg)	0.201	0.201	7.536	