


## UFH-DRY-1630-150F: Secor panel 1630, c150 - 30mm - 0,88M<sup>2</sup>



### Kommerzielle Informationen

HENCO SECOR ist ein Trockensystem mit einer geringen Aufbauhöhe. Das Fehlen eines Estrichs/einer Folie garantiert eine schnelle Verlegung und eine geringe thermische Trägheit. Die Platten sind bereits mit einer Aluminiumschicht für eine optimale Wärmeabgabe versehen. Henco Secor wird in Kombination mit den Henco-Mehrschichtrohren verlegt und wird nur im Mäander verlegt. Der Bodenbelag kann sofort nach der Verlegung der Fußbodenheizung aufgebracht werden. Dadurch eignet sich das System hervorragend für Renovierungen.

- Sehr geringe Einbauhöhe/lt>
- Geringe thermische Trägheit
- Keine lange Trocknungszeit (kein Estrich/Kleber)
- Bodenbelag kann sofort verlegt werden
- Sehr leichtes Gewicht
- Ideal für die Renovierung

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	30 mm
Länge	1.175 mm
Breite	750 mm
Nettogewicht	1,340 kg

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Kunststoff	Rastermaß	0 Millimeter
		Länge	1175 Millimeter
		Breite	750 Millimeter
		Stärke	30 Millimeter