

No. 61

Geleidende tape

voor besturing van elektrische velden zelfvulcaniserend

Zelfamalgamerende halfgeleidertape voor het herstellen van de afscherming bij hoogspanningsverbindingen. Het wordt gekenmerkt door zijn uitstekende elasticiteit en conformiteit.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125590
Eigenschappen	Geen gevaar door opdruk „CAUTION-CONDUCTING TAPE“
	Zelfvulcaniserend
	Versmelt snel tot een homogene masa zonder holtes
	Lange levensduur
	Ozonbestendig
	Geen elektrolytische corrosie
	Extreem elastisch
	Zeer goede fysieke eigenschappen
Toepassing	Herstel van halfgeleidende lagen van middenspanningskabels
	Afvlakking van het elektrisch veld
	Vereffening van oneffenheden aan verbinders en kabelschoenen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	EPR-Basis
Lengte L	9.1 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.76 mm
Kleuren	zwart
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	100 °C
Elongation at break	900 %
Tensile strength at break	3 MPa
Specific volume resistivity	10 Ω cm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Geleidende tape
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311005546

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pak	Meter
Basishoeveelheid	1	1	1	10
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	145	145	145	91000
Breedte (mm)	139	139	139	19
Hoogte (mm)	57	57	57	0.76
Netto gewicht (kg)	0.193	0.193	0.193	0.021
Bruto gewicht (kg)	0.193	0.193	0.193	1.93