



Lastscheider SwitchLine Lastscheider 4P, 100 A bodem / DIN-rail montage

OT100F4N2

1SCA105018R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA105018R1001 |
| Oude artikelnummer | OT100F4N2 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | SwitchLine |
| Type | OT100F4N2 |
| Omschrijving | Lastscheider 4P, 100 A bodem / DIN-rail montage |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019391496 |
| Netto gewicht | 0,53 Kilogram |
| Land van herkomst | FI |

Prijs

| | |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 159,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,56 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 74 x 97 x 100 Millimeter |
| CBS nummer | 85365080 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Tuimel |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt): | 690 |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 750 - 750 |
| Nom. continu stroom Iu (ampère): | 100 |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère): | 100 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt): | 37 |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 2.5 |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt): | 37 |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt): | 37 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 96.5 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Kleur bedieningselement: | Zwart |

Specificaties

| | |
|---|-----------|
| Vergrendelbaar: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Kabelklem |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 80 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 100 |
| Diepte (millimeter): | 74 |

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

