




## Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal pure stainless steel cpl v 3 standen schak 2710/1U pure-rvs

2542 DR/02-866

2CKA001710A3759

Generated on 8-12-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001710A3759
<b>Oude artikelnummer</b>	1710-0-3759
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	pure stainless steel
<b>Type</b>	2542 DR/02-866
<b>Omschrijving</b>	cpl v 3 standen schak 2710/1U pure-rvs Centraalplaat met draaigreep als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischakelaar 2710/1 U, zonder nulstand, pure-rvs
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395086810
<b>Netto gewicht</b>	36,5 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 43,50 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	36,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	23 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 8-12-2023

## Specificaties

Uitvoering:	Tuimel
Opdruk/indicatie:	Symbool "3-standen schakelaar"
Gebruik:	Standenschakelaar
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Schroefbevestiging
Controlevenster/verlicht:	Nee
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Roestvaststaal ( RVS )
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Met nanocoating
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Roestvaststaal ( RVS )
Met indicatieveld:	Nee
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrièrevrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	63
Diepte (millimeter):	7
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	63

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Tuimel	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	25	CH
Diameter draaiknop (millimeter)	0	35	Ds

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Framehoogte (millimeter)	0	63	FH
Framebreedte (millimeter)	0	63	FW
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	7	SH

Generated on 8-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>