

No. 61

Geleidende tape

voor besturing van elektrische velden zelfvulcaniserend

Zelfamalamerende halfgeleidertape voor het herstellen van de afscherming bij hoogspanningsverbindingen. Het wordt gekenmerkt door zijn uitstekende elasticiteit en conformiteit.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125604
Eigenschappen	Geen gevaar door opdruk „CAUTION-CONDUCTING TAPE“ Zelfvulcaniserend Versmelt snel tot een homogene masa zonder holtes Lange levensduur Ozonbestendig Geen elektrolytische corrosie Extreem elastisch Zeer goede fysieke eigenschappen
Toepassing	Herstel van halfgeleidende lagen van middenspanningskabels Afvlakking van het elektrisch veld Vereffening van oneffenheden aan verbinders en kabelschoenen

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	EPR-Basis
Lengte L	4.6 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.76 mm
Kleuren	zwart
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	100 °C
Elongation at break	900 %
Tensile strength at break	3 MPa
Specific volume resistivity	10 Ω cm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Geleidende tape
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311005553

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Rol	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	50	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	88	88	425	
Breedte (mm)	88	88	255	
Hoogte (mm)	20	20	155	
Netto gewicht (kg)	0.104	0.104	5.2	
Bruto gewicht (kg)	0.104	0.104	5.5	