



# Lastscheider SwitchLine Lastscheider 6P, 100 A bodem / DIN-rail montage

OT100F6

1SCA105021R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA105021R1001
<b>Oude artikelnummer</b>	OT100F6
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	SwitchLine
<b>Type</b>	OT100F6
<b>Omschrijving</b>	Lastscheider 6P, 100 A bodem / DIN-rail montage
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019391526
<b>Netto gewicht</b>	0,9 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 305,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,95 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 140 x 100 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom Iu (ampère):	100
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	100
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	37
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	37
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	37
Aantal polen:	6
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	140
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart

## Specificaties

<b>Vergrendelbaar:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Kabelklem
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP20
<b>Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	80
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	1
<b>Hoogte (millimeter):</b>	100
<b>Diepte (millimeter):</b>	86

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

