

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon M340 - TeleFast I/O bekabelingsset - 1m

ABE7H34E100

EAN Code: 3389119412421

**Prijs: 173,25 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon ABE7
product or component type	Passieve discrete I/O subbasis
type subbasis	Subbasis met lage kosten
Us nominale voedingsspanning	19...30 V conform aan IEC 61131-2
aantal kanalen	16
aantal aansluitpunten per kanaal	1
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...AWG 12) vast Schroefklemmen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 26...AWG 14) flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 28...AWG 20) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...AWG 14) vast

### Complementair

kabel voedingsspanning	DC
aantal horizontale rijen	2
compatibiliteit product	Modicon TSX Micro PLC Modicon Premium PLC
status LED	1 LED (groen) stroom AAN 1 LED (amber) APP1
kortsluitbeveiliging	2 A interne zekering, 5 x 20 mm, snel doorbranden (PLC einde)
bevestigingsmethode	Met clips (35 mm symmetrische DIN-rail) Met schroeven (massieve plaat metbevestigingskit)
Maximale netstroom	1,8 A
stroom per kanaal	0,5 A
Maximale stroom per uitgang gemeenschappelijk	1,8 A
spanningsval zekering voeding	0,3 V
Ui toegekende isolatiespanning	2000 V aansluitklemmen/montagerails
installatiecategorie	II conform aan IEC 60664-1
aanspanmoment	0,6 N.m met vlak Ø 3,5 mm schroevendraaier
net weight	0,33 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>product certifications</b>	GL DNV UL CSA EAC
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP2x conforming to IEC 60529
<b>weerstand tegen gloeidraad</b>	750 °C, uitschakeltijd <30 s conform aan IEC 60695-2-11
<b>schokbestendigheid</b>	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
<b>trilling bestendigheid</b>	2 gn (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>weerstand tegen elektrostatische ontlading</b>	4 kV (contact) level 3 conform aan IEC 61000-4-2 8 kV (lucht) level 3 conform aan IEC 61000-4-2
<b>weerstand tegen uitgestraalde velden</b>	10 V/m (26000000...1000000000 Hz) conform aan IEC 61000-4-3 level 3
<b>weerstand tegen snelle piekspanningen</b>	2 kV level 3 conform aan IEC 61000-4-4
<b>omgevingsluchttemperatuur voor werking</b>	-5...60 °C conform aan IEC 61131-2
<b>omgevingsluchttemperatuur voor opslag</b>	-40...80 °C conform aan IEC 61131-2
<b>pollution degree</b>	2 conform aan IEC 60664-1

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8 cm
<b>Package 1 Width</b>	21 cm
<b>Package 1 Length</b>	29 cm
<b>Package 1 Weight</b>	611 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S04
<b>Number of Units in Package 2</b>	10
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	40 cm
<b>Package 2 Length</b>	60 cm
<b>Package 2 Weight</b>	6,96 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	1bbe7d20-74c0-4e7e-b98b-d2946f4ab8b4
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.