

Productinformatieblad

Specificaties



IMSU - Minimumspanningsspoel - 230V AC - Acti9 Hulpelementen

A9A26500

EAN Code: 3606480512490

Prijs: 101,90 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	Overspanning afschakelspoel
device short name	iMSU
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
uitschakelspanningsgrens	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0,25...0,75 s 400 V 0,07...0,2 s
aantal modules van 9 mm	2

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
local signalling	Werkingsindicatielampje
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- en onderkant: JA
height	82,5 mm
width	18 mm
depth	68 mm
colour	Wit
aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² - flexibel Klemaansluitklem1...6 mm ² - stijf
wire stripping length	10 mm
tightening torque	1 N.m
compatibility code	IMSU

Omgeving

standards	EN 50550
quality labels	CE
tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
relative humidity	95 % bij 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation	-35...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	2,900 cm
------------------	----------

Package 1 Width	8,200 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	9,500 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	80,000 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	8
------------------------------	---

Package 2 Height	8,700 cm
------------------	----------

Package 2 Width	10,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	26,500 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	747,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	S03
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	72
------------------------------	----

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	6,694 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.