


UFH-TACK-KLS20: Verbundpl. aus styropordämmung mit folie masche 100x100mm und überschn



Kommerzielle Informationen

An underfloor heating system in which the pipe is held in place by means of tacker staples. This is a system commonly used to install underfloor heating on large surfac[1]es. The corresponding tacker stapling device must be used to apply tacker staples.

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polystyrol (PS)	Isolierstärke	20 Millimeter
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Dicke inklusive Noppen	20 Millimeter
Noppenplatte	✘	Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	20 Meganewton pro Kubikmeter
Tackerplatte	✓	Geräuschkämmung	28 Dezibel (A)
Einlegeplatte	✘	Breite	10 Millimeter 00
Klettbefestigung	✘	Länge	20 Millimeter 00
Mit Folie	✓	Geeignet für Rohrdurchmesser	16 Millimeter 20
Mit Wärmeleitplatte	✘		
Rollbar	✘		
Zusammenklappbar	✓		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
UFH-FOIL-ALU	05414764142992	Henco Polyethylen-schutzfolie,reflektion alu	