



## PB2-KNX-ST

93172 EAN: 4007529931729

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: 55 x 55 x 25 mm
- Stroomverbruik: 9.5 mA (typ.) (I<sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PB2-KNX-ST	wit	93172

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	55 x 55 x 25 mm
Stroomverbruik:	9.5 mA (typ.) (I <sub>max</sub> instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	wit
Display-elementen:	(2-8) x LED (status; rood, groen, knipperen)
Handbediening:	93172: 2 x Push button function 93174: 4 x Push button function 93176: 6 x Push button function 93178: 8 x Push button function
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	2 x 1 mm pinnen voor de Bus Terminal aansluitstrip: 8-polig

## Productinformatie

Binair ingangsmodule (drukknoppen) voor gebruik in 60 mm inbouwdozen

Geschikt voor schakelmateriaal 55x55

Adapter voor schakelmateriaal 64x64 meegeleverd

Gebruiksvriendelijke ETS interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- temperatuur
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.



