


## UFH-TACK-KLS25: Verbundpl. aus styropordämmung mit folie masche 100x100mm und überschn



### Kommerzielle Informationen

An underfloor heating system in which the pipe is held in place by means of tacker staples. This is a system commonly used to install underfloor heating on large surfac[1]es. The corresponding tacker stapling device must be used to apply tacker staples.

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff	Polystyrol (PS)	Isolierstärke	25 Millimeter
EPS-Typ nach EN 13163	sonstige	Dicke inklusive Noppen	25 Millimeter
Noppenplatte	✘	Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	15 Meganewton pro Kubikmeter
Tackerplatte	✓	Geräuschkämmung	28 Dezibel (A)
Einlegeplatte	✘	Breite	10 Millimeter 00
Klettbefestigung	✘	Länge	20 Millimeter 00
Mit Folie	✓	Geeignet für Rohrdurchmesser	16  Millimeter 20
Mit Wärmeleitplatte	✘		
Rollbar	✘		
Zusammenklappbar	✓		

## Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung
100-160212	05414764143005	Henco Standard Ø16x2 100m

UFH-FOIL-ALU 05414764143005 Henco Polyethylen-schutzfolie,reflektion alu

### Bild

