


## UFH-TACK-KLS25: Plaque tacker en isolation eps, film avec frame 100x100mm et rabat



### Informations commerciales

Il s'agit d'un système où le tube est fixé au moyen d'agrafes Tacker, un système souvent utilisé pour pourvoir de grandes surfaces d'un chauffage par le sol. Pour la pose des agrafes Tacker, on doit utiliser une agrafeuse Tacker. Pour un mètre de tube, il faut en moyenne 3 agrafes Tacker. La longueur des agrafes est en relation avec l'épaisseur d'isolation sous-jacente.

#### Certificats

#### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

#### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

|                                    |             |                                     |                              |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Matériau                           | Polystyrène | Épaisseur d'isolation               | 25 millimètre                |
| Type EPS selon EN 13162            | Autre       | Épaisseur boucles comprises         | 25 millimètre                |
| Plaque à plots                     | ✗           | Rigidité dynamique selon EN 29052-1 | 15 Méganewton par mètre cube |
| Plaque à agraffer                  | ✓           | Isolation acoustique                | 28 décibel (A)               |
| Plaque d'insertion                 | ✗           | Largeur                             | 10 millimètre 00             |
| Fixation Velcro                    | ✗           | Longueur                            | 20 millimètre 00             |
| Avec feuille                       | ✓           | Adapté au diamètre du tube          | 16  millimètre 20            |
| Avec plaque conductrice de chaleur | ✗           |                                     |                              |
| Enroulable                         | ✗           |                                     |                              |
| Pliant                             | ✓           |                                     |                              |

Produits liés

| Code produit | GTIN           | Description                         |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 100-160212   | 05414764143005 | Henco Standard Ø16x2 100m           |
| UFH-FOIL-ALU | 05414764143005 | Henco Film en pe avec réflexion alu |

Image

