



Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal pure stainless steel cpl 2 x mod jack schuifjes pure-rvs

1800-866

2CKA001710A3767

Generated on 8-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001710A3767
Oude artikelnummer	1710-0-3767
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
ETIM Modelleerklasse	MC000132 - Centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	pure stainless steel
Type	1800-866
Omschrijving	cpl 2 x mod jack schuifjes pure-rvs Centraalplaat als afdekking voor draagring met 2 Modular Jack connectors, met schuifjes, met 41,5 x 10 mm tekstveld, pure-rvs.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395087923
Netto gewicht	30 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 36,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	30 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	13,5 x 63 x 63 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Centraalplaat
Gebruik:	Jack plug
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Ja
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Met label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Roestvaststaal (RVS)
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	63
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	63
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	7
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	2
Bussen afgeschermd:	Nee

Specificaties

Afgeschermd behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Samenstelling	0	Centraalplaat	
Hoogte 1 (millimeter)	0	31.5	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	31.5	H2
Hoogte 3 (millimeter)	0	-	H3
Lengte 1 (millimeter)	0	21	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	42	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	-	L3
Schakelmateriaaldiepte (millimeter)	0	7	SH
Hoogte oppervlak (millimeter)	0		SH
Inbouwdiepte (millimeter)	0		ID
Diameter (millimeter)	0		D
Gebruik	0	Jack plug	
Montagewijze	0		
Geschikt voor aantal connectoren	0		
Hoek 1 (hoekgraden)	0	90	a1
Hoek 2 (hoekgraden)	0	90	a2
Hoek 3 (hoekgraden)	0	-	a3
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	63	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	FW

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>