




Doos voor montage op de wand/plafond  
Hafobox Kabeldoos Universeel IP65 8 zij-  
invoeren en 2 achterinvoeren incl. 3 klikbare  
kabeltrekontlastingen voor kabels 8-16 mm

3665

1SPA007130F0800

Generated on 28-12-2023

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland   |
| <b>Bestelnummer</b>          | 1SPA007130F0800   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC002600 - Doos voor montage op de wand/plafond   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Installatiedozen en -kasten   |
| <b>Serie/programma</b>       | Hafobox   |
| <b>Type</b>                  | 3665  |
| <b>Omschrijving</b>          | Kabeldoos Universeel IP65 8 zij-invoeren en 2 achterinvoeren incl. 3 klikbare kabeltrekontlastingen voor kabels 8-16 mm<br>Kabeldoos IP65 voorzien van 8 zij-invoeren en 2 achterinvoeren, incl. 3 klikbare kabelvergrendelingen voor kabels 8-16 mm. |
| <b>Status</b>                | Voorraadhoudend - Courant   |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 3 kalenderdagen   |
| <b>GTIN code</b>             | 8712507140760   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0 Kilogram  |
| <b>Land van herkomst</b>     | NL  |

## Prijs

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 1011,00 per 100 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-1990           |
| <b>Conditiegroep</b> | BD                   |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 36 PC                     |
| Besteleenheid                     | 36 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 120 x 120 x 60 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85389099                  |

## Specificaties

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Uitgerust met:                  | Geen               |
| Vorm:                           | Vierkant           |
| Montagewijze:                   | Universeel         |
| Achterinvoer:                   | Ja                 |
| Lengte (millimeter):            | 120                |
| Diepte (millimeter):            | 60                 |
| Rijgbaar:                       | Nee                |
| Aantal invoeren:                | 10                 |
| Type behuizingsdoorvoer:        | Dichtmembraan      |
| Materiaal:                      | Kunststof          |
| Halogeenvrij:                   | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming:         | Geen (onbehandeld) |
| Kleur:                          | Grijs              |
| Dekselbevestiging:              | Opklemmend (snap)  |
| Uitvoering deksel:              | Blindeksel         |
| Toepasbaar met giethars:        | Nee                |
| Giethars meegeleverd:           | Nee                |
| Verzegelbaar:                   | Nee                |
| Beschermingsgraad (IP):         | IP65               |
| Breedte (millimeter):           | 120                |
| Functiebehoud:                  | Geen               |
| Met afscherming:                | Nee                |
| Weersbestendig:                 | Ja                 |
| Explosiegeteste uitvoering:     | Nee                |
| Voor explosieveilige zone gas:  | Geen               |
| Voor explosieveilige zone stof: | Geen               |
| Montage in de grond:            | Nee                |

## Specificaties

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Montage onder water:</b> | Nee   |
| <b>Transparant deksel:</b>  | Nee   |
| <b>Uitvoering:</b>          | 29446 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

