






Nominale stroom (A)	125	Isolatie klasse	II
Kleur	Grijs RAL 7035	Buitenste afm. LxHxD (mm)	145 x 200 x 70
IP waarde	IP55	Installatie	Inbouwkasten
Materiaal	Technopolymeer	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-15 ÷ +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Vermogens verlies (W)	12	Aant. modules EN 50022	4

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP


IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-15 ÷ +60 °C

HF

HALOGEN FREE

Halogeenvrij conform EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

