

# Technisch Gegevensblad

---

## DVZ-CU-V-LD

### Persverbinder Cu

conform DIN 46267 met tussenschot voor laag- en middenspanning

Verbinder met trekantlasting (zeskantpersing) met tussenschot voor koper aders, geschikt voor moffen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DVZ-CU-V-LD 16
Artikelnummer	125897
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Speciaal voor overgangs- en spermoffen
	Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

pe.:	omschrijving	zie tekening	
l:	Lengte	Lengte	50 mm
rd:	doorsnee Lochdikte	Diameter boord	5,5 mm

creatie d:	22.12.2021	ing:		afleide van de getallen / van een andere code	
check d:	22.12.2021	to:		aanbeveling n / van de nummer:	
afgeleverd d:	22.12.2021	toel:		13587	
BBC <b>CELLPACK</b> Electrical Products				na de montage / de tekening:	afgeleverd / afgeleverd
				<b>0V2-CU-V16 16</b>	1
				CEP0167 13587	1

Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	50 mm
Diameter D1	5.5 mm
Nominal cross section min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section max	16 mm <sup>2</sup>
Press die code K	8 mm

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311053219

EAN-UPC	4010311053219			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	55	55	97	
Breedte (mm)	4	4	97	
Hoogte (mm)	7	7	49	
Netto gewicht (kg)	0.017	0.017	1.7	
Bruto gewicht (kg)	0.017	0.017	2	