

Productinformatieblad

Specificaties



ARGUS Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis - 2v- polarwit

MEG5510-1219

EAN Code: 4042811182397

Prijs: 195,95 EUR

Hoofd

range of product	ARGUS-aanwezigheidsdetector
range	ARGUS
productnaam	Argus
product of component type	Aanwezigheidssensor
type last	Halogeenlamp: 2000 W, AC Motor: : 1000 VA, AC Capacitief: : 10 A, 140 µF, AC Gloeilamp: 2200 W, AC Laagspanningshalogeenlamp met omwikkelde transformator: : 500 VA, AC Halogeenlamp lage spanning met elektronische transformator: : 1050 VA, AC Energiebesparende lamp: : 100 VA
kleurtint	Poolwit
colour code	RAL 9010
type of packing	Karton

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	220/230 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
input compatibiliteit	Drukknoppen en elektronisch inzetstuk
nominale voedingsspanning	220/230 V
ingangsfunctie	2 x externe triggering over PL
Uitgangsstroom	10 A 4 A
aantal kanalen	2
type instelling	Tijdsinstelling Lichtgevoeligheid instelbaar
control type	Afstandsbediening
beschikbarefunctie	Master-functie
tijdvertraging	5...120 min 10 s...30 min
instelling lichtsterkte	10...1000 lux
horizontale detectiehoek	0...360 °
detectiezone	Radius: 7 m
materiaal	PC (polycarbonaat) glanzend
montage apparaat	Plafond

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

montagehoogte	2,5 m
---------------	-------

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

omgevingstemperatuur voor werking	0...25 °C
-----------------------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	10,100 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	14,300 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	18,100 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	272,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	CAR
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	6
---------------------------------	---

verpakking 2 hoogte	19,900 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	30,400 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	40,200 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	2,002 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	6ba39e26-4b09-4936-93d2-efbdac7ff03a
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	9
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.