



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 16A, UC-K kar, 1 polig

S801S-UCK16

2CCS861001R1467

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS861001R1467
Oude artikelnummer	S801S-UCK16
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S801S-UCK16
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 16A, UC-K kar, 1 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	20 kalenderdagen
GTIN code	7612271203344
Netto gewicht	0,245 Kilogram
Land van herkomst	CH

## Prijs

Bruto prijs	€ 215,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,245 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 27 x 89 Millimeter
CBS nummer	85362010

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Overig
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	250
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	50
Energiebegrenzingsklasse:	3
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	1000
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 70

## Specificaties

<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 50
<b>Explosieveilig:</b>	Nee
<b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	3.1

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

