




V-050404-Z: Verteiler 3/4", 1/2" IG, ohne 3/8" loch für entluft , 3/4" 4x1/2"



Kommerzielle Informationen

Messing-Heizkreisverteiler 3/4" ohne Entlüftungs-öffnung, mit mehreren 1/2" Anschlüssen

Grundmaße der Einheit

Höhe	35 mm
Länge	202 mm
Breite	35 mm
Nettogewicht	0,742 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	4
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	35 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	35 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Tiefe	31 Millimeter
Werkstoff	Messing	Länge Verteiler	202 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	1/2 Zoll (15)		
Anschluss Abzweigungen	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		