

## H-0212-C: 2x ophangbeugel enkel met isolatie voor alle verdelers



### Commerciële informatie

Henco 2x stalen ophangbeugel voor verdeler (3/4", 1", 5/4"), verzinkt, incl. isolatievoeringen - enkel

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 20 mm    |
| Lengte        | 190 mm   |
| Breedte       | 80 mm    |
| Netto gewicht | 0,125 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                    |                      |                             |                       |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Materiaal                          | Staal                | Lengte                      | 190 Millimeter        |
| Materiaalkwaliteit                 | RVS 316 (1.4401)     | Mediumtemperatuur (continu) | -10 70 Graden Celsius |
| Oppervlaktebehandeling             | Onbehandeld          |                             |                       |
| Vorm                               | Beugel/muurbeugel    |                             |                       |
| Inlage                             | Rubber               |                             |                       |
| Flexibele aansluitvoorziening      | ✘                    |                             |                       |
| Sluitvoorziening                   | Klik-schroefsluiting |                             |                       |
| Kleur                              | Grijs                |                             |                       |
| FM keur                            | ✘                    |                             |                       |
| UL-keur                            | ✘                    |                             |                       |
| ULC keur                           | ✘                    |                             |                       |
| LPCB keur                          | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor stalen buis          | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor dunwandige buis      | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor roestvaststalen buis | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor koperen buis         | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor aluminium buis       | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor gietijzeren buis     | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor kunststof buis       | ✘                    |                             |                       |
| Geschikt voor spiraalbuis          | ✘                    |                             |                       |
| VdS keur                           | ✘                    |                             |                       |
| KIWA-keur                          | ✘                    |                             |                       |