

Technisch Gegevensblad

DV-CU-V

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekontlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 10
Artikelnummer	125950
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pe.k.	omschrijving	zie tekening	
l	Lengte	30 mm	
rd.	zwaarte die Lockschakel	4,5 mm	

creatie d:	17.12.2021	ing		afleide van de gsm / not even nu + code	
checkin d:	22.12.2021	ho		aanvullend nummer r/ van de nummer:	parties / d lms:
valde in d:	22.12.2021	rech		13530	gk
				na de montage / d de code:	afgevoel / d lms:
				DV-CUV 10	1
				van de naam / d de naam:	afgevoel / d lms:
				CEP0166 13530	1

Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	30 mm
Diameter D1	4.5 mm
Nominal cross section min	10 mm ²
Nominal cross section max	10 mm ²
Press die code K	6 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311053028

EAN-UPC	4010311053028			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	30	30	97	
Breedte (mm)	6	6	97	
Hoogte (mm)	6	6	49	
Netto gewicht (kg)	0.003	0.003	0.3	
Bruto gewicht (kg)	0.003	0.003	0.6	