

PLF-3P-VK-U: Halteplatte flach galvanisiert PLF-3P-VK-U



Kommerzielle Informationen

Immer eine Lösung mit dem breiten Henco Sortiment.

PLF-P-PK Flacher Abzweighbügel:

- Material: verzinkter Stahl
- Dicke: 3 mm
- Geeignet für: Dusch- und Badewannenarmaturen, Unterputzmontage und eine feste Verankerung hinter Rigipswänden
- Geeignet für Mittenabstände von 120 und 153 mm
- Nur für die 3P-VK-U-Fittings geeignet

Grundmaße der Einheit

Höhe	3 mm
Länge	210 mm
Breite	35 mm
Nettogewicht	0,190 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Sanitär, Heizung, Druckluft

Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Industrie, Öl & Gas

Technische Eigenschaften

		Rohraußendurchmesser	16 26 Millimeter
Einlage	sonstige		
Anschlussvorrichtung	sonstige		
Anschlussmaß	sonstige		
Anschlussvorrichtung			
Flexible Anschlussvorrichtung	✘		
Verschlussvorrichtung	sonstige		
FM-Prüfung	✘		
UL-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für dünnwandige Rohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Aluminiumrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✘		