

PLF-3P-VK-U: Vlakke tappuntbeugel gegalvaniseerd PLF-3P-VK-U



Commerciële informatie

Dimensies basiseenheid

Hoogte	3 mm
Lengte	210 mm
Breedte	35 mm
Netto gewicht	0,190 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Sanitair, Verwarming, Perslucht

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Industrie, Olie & gas

Technische kenmerken

Inlage	Overig	Uitwendige buisdiameter	16 26 Millimeter
Aansluitvoorziening	Overig		
Aansluitmaat aansluitvoorziening	Overig		
Flexibele aansluitvoorziening	✘		
Sluitvoorziening	Overig		
FM keur	✘		
UL-keur	✘		
ULC keur	✘		
LPCB keur	✘		
Geschikt voor stalen buis	✓		
Geschikt voor dunwandige buis	✓		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✓		
Geschikt voor koperen buis	✓		
Geschikt voor aluminium buis	✓		
Geschikt voor gietijzeren buis	✓		
Geschikt voor kunststof buis	✓		
Geschikt voor spiraalbuis	✓		
KIWA-keur	✘		