



# Lastscheider SwitchLine Lastscheider 8P, 125 A bodem / DIN-rail montage

OT125F8

1SCA105059R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA105059R1001
Oude artikelnummer	OT125F8
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OT125F8
Omschrijving	Lastscheider 8P, 125 A bodem / DIN-rail montage
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019391892
Netto gewicht	1,14 Kilogram
Land van herkomst	FI

## Prijs

Bruto prijs	€ 462,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,21 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	86 x 193 x 100 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom Iu (ampère):	125
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	125
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	45
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	2.5
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	45
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	45
Aantal polen:	8
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	193
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Zwart

## Specificaties

<b>Vergrendelbaar:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Kabelklem
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP20
<b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	90
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	1
<b>Hoogte (millimeter):</b>	100
<b>Diepte (millimeter):</b>	86

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

