

PLF-3P-VK-U: Support galvanisé pour culasse sanitaire PLF-3P-VK-U



Informations commerciales

Toujours une solution grâce à la vaste gamme d'Henco.

Support plat pour culasse sanitaire PLF-P-PK :

- Matériau : acier galvanisé
- Épaisseur : 3 mm
- Pour robinets de douche et de baignoire, encastrement et ancrage solide derrière des parois en gyproc
- Pour des distances entraxe de 120 et 153 mm
- Convient uniquement aux raccords 3P-VK-U

Dimensions de base de l'unité

| | |
|-----------|----------|
| Hauteur | 3 mm |
| Longueur | 210 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Poids net | 0,190 kg |

Certificats

Applications

Eau potable, Sanitaire, Chauffage, Air comprimé

Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Industrie, Pétrole & Gas

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|-------|---------------------------|------------------|
| Revêtement | Autre | Diamètre externe du tuyau | 16 26 millimètre |
| Dispositif de raccordement | Autre | | |
| Dimensions du raccord, dispositif de raccordement | Autre | | |
| Prise de raccordement souple | ✘ | | |
| Dispositif de fermeture | Autre | | |
| Essais FM | ✘ | | |
| Contrôle UL | ✘ | | |
| Label de qualité ULC | ✘ | | |
| Essais LPCB | ✘ | | |
| Adapté à un tube en acier | ✓ | | |
| Convient pour tuyau avec une paroi mince | ✓ | | |
| Adapté à un tube en acier inoxydable | ✓ | | |
| Adapté à un tube en cuivre | ✓ | | |
| Adapté à un tube en aluminium | ✓ | | |
| Adapté aux tubes en fonte | ✓ | | |
| Adapté à un tube en plastique | ✓ | | |
| Convient pour tuyau serpentin | ✓ | | |
| Label de contrôle KIWA | ✘ | | |