

Stekerbare kabeldozen RD

**AK2-RD V5, verdeler**

· Verdeling en voedingen van WCD's, apparaat of centraaldoos / kabeldoos.

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Artikelnr.: | AT3395 |
| EAN: | 8712259363257 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 st. |
| Aantal uitgangen | 5 |
| Toegekende isolatiespanning Ui | 690 V |
| Montagewijze | Wand-/plafondmontage |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Materiaal | Kunststof |
| Breedte | 95 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Diameter | 76 mm |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Grijs |
| Uitvoering | Aansluitkast |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Insteltemperatuur | -40 - 70 °C |
| Diepte | 60 mm |
| Uitvoering deksel, paneel | Blindeksel |
| Beschermingsgraad (NEMA) | - |
| Functiebehoud | Zonder |
| Uitrusting met | Montageplaat |
| Vorm | Rechthoekig |
| Weersbestendig | Nee |
| Aansluitbaar | Nee |
| Aantal invoeren | 10 |
| Voor buisdiameter | Overig |
| Max. aderdoorsnede | 6 mm ² |
| Ondergrondse montage | Nee |
| Montage onder water | Nee |
| Achterinvoer | Nee |
| Type behuizingsdoorvoer | Zonder |
| Transparant deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Gietbaar, kan gegoten worden | Nee |
| Giethars meegeleverd | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Met afscherming | Nee |

Installeren RD is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraaldozen of kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels met ronde connectoren aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort, en faalkosten worden tot een minimum beperkt. 100% Installeren is een samenwerkingsverband van Gira, Jung, PEHA, WAGO en Attema.