

Productinformatieblad

Specificaties



IH - Mechanische schakelklok - 24uur - 1 Kanaal - Met gangreserve

CCT15365

EAN Code: 3606480179587

Prijs: 81,85 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	ACTI9 IH
device short name	IH
product or component type	Mechanische tijdschakelaar
aantal kanalen	1
beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

device application	Gebouw
type last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluoresciënlamp 600 VA Parallel-genormaliseerde fluoresciëntiebuis 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp > 2 W 180 W
cyclusduur	24 h
max aantal schakelingen	48 aan - 48 uit
minimale intervalduur	15 min
type instelling	Manuele tijdsomschakeling
meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
stroomverbruik in W	0,5 W
maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC poorten = 1 4 A - 250 V AC poorten = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	110...230 V AC bij 50...60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
levensduur batterij	6 yr
back-uptijd	150 u tijd en programma opslag 230 V AC 75 u tijd en programma opslag 110 V AC
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	6
kleurtint	Wit (RAL 9003)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
capaciteit klemaansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm ²
width	54 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

height	90 mm
depth	66 mm
net weight	0,198 kg
standards	EN 60730-1

Omgeving

ambient air temperature for operation	-20...55 °C
pollution degree	2
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	152,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,943 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	58,544 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.