



## Acti9 - Wandcontactdoos - 16A - 6000A

A9A15310

EAN Code: 3606480097782

Prijs: 16,00 EUR

### Hoofd

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| productreeks              | Acti 9        |
| product name              | Acti 9 iPC    |
| product or component type | Modulaire WCD |
| device short name         | iPC           |
| poles description         | 2P + E        |
| standaard stopcontact     | Duits         |

### Complementair

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] rated current              | 16 A                                                                                             |
| Ue toegekende bedrijfspanning   | 250 V AC 50/60 Hz                                                                                |
| mounting mode                   | Vast                                                                                             |
| mounting support                | Symmetrische DIN-rail                                                                            |
| aantal modules van 9 mm         | 5                                                                                                |
| height                          | 81 mm                                                                                            |
| width                           | 45 mm                                                                                            |
| depth                           | 55 mm                                                                                            |
| net weight                      | 100 g                                                                                            |
| colour                          | Wit                                                                                              |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 1...6 mm² flexibel<br>Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 1...10 mm² stijf |
| wire stripping length           | 13 mm                                                                                            |
| tightening torque               | 1,2 N.m                                                                                          |

### Omgeving

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| standards             | VDE 0620<br>UNE 20315-1-1                                                          |
| quality labels        | EAC<br>KEMA<br>VDE                                                                 |
| IP-beschermingsgraad  | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| IK beschermingsgraad  | IK03                                                                               |
| tropicalisation       | 2 conform aan IEC 60068-1                                                          |
| relatieve vochtigheid | 95 % bij 55 °C                                                                     |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |
| ambient air temperature for storage   | -40...80 °C |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 8,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 98,600 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 7,500 cm  |
| Package 2 Width              | 9,000 cm  |
| Package 2 Length             | 24,000 cm |
| Package 2 Weight             | 554,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 75        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 8,643 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk                           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 26                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)            | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

| Materialen en verpakking          |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Nee                                         |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Ja                                          |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet                                     |
| SCIP-nummer                       | 298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49        |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>            |
| Halogeenvrije status              | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circulair Profiel             | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE Label                    |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |