

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 - iPC - Modulaire WCD 2P+N - In=16A/U=250V - Franse standaard

A9A15307

EAN Code: 3606480097775

Prijs: 39,40 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product name	Acti 9 iPC
product or component type	Modulaire WCD
device short name	iPC
poles description	2P + E
standaard stopcontact	Frans

Complementair

[In] rated current	16 A
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V AC 50/60 Hz
mounting mode	Vast
mounting support	Symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	5
height	84 mm
width	45 mm
depth	60 mm
net weight	98 g
colour	Wit
lokale signalering	LED signaallicht spanning aanwezig levensduur: 100000 h
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 6 mm² flexibel Tunnelaansluitklem1 kabel(s) 10 mm² stijf
wire stripping length	13 mm
tightening torque	1,2 N.m

Omgeving

standards	IEC 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK03
tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	104,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	7,200 cm
Package 2 Length	24,000 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	75
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,037 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	274
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.