

Productinformatieblad

Specificaties



ARGUS bewegingsmelder 360 opbouw IP54 polarwit

MEG5640-3119

EAN Code: 4042811221546

Prijs: 206,25 EUR

Hoofd

range of product	ARGUS-bewegingsdetector
range	ARGUS
productnaam	Argus
product of component type	Bewegingsdetector
device applicatie	Lichtregeling
type sensor	PIR
type last	Gloeilamp: 2000 W - 230 V, AC LED lamp: met geïntegreerde ballast 8 x 58 W, 176 µF - 230 V, AC Fluorescentielamp: cos Phi = 0,5 1000 W - 230 V, AC
kleurtint	Poolwit
colour code	RAL 9003
type of packing	Karton

Complementair

capaciteit klemaansluiting	<= 2.5 mm ²
inschakelstroom	600 A voor 20 µs
meegeleverde apparatuur	1 x opbouwdoos 1 x sensor 1 x oppervlakteafdekking 1 x schroeven 1 x gebruiksaanwijzing 1 x lensmasker
diepte	65 mm
breedte	121 mm
hoogte	121 mm
diameter	121 mm
Quantity per set	Set van 1
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
Ue toegekende bedrijfspanning	220...240 V AC
netwerk frequentie	50/60 Hz
input compatibiliteit	Uitbreidingsinvoer voor drukknoppen en elektronisch inzetstuk
ingangsfunctie	Externe trigger
type bescherming	Externe zekering
type instelling	Tijdsinstelling Lichtgevoeligheid instelbaar

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschikbarefunctie	Instelling helderheid Teach-mode Tijdsinstelling Pulsfunctie Verblindingsbeveiliging Aanwezigheidsdetector uitschakellogica
type display	LED
tijdvertraging	5 s...15 min
instelling lichtsterkte	2...1000 lux
horizontale detectiehoek	0...360 °
detectiezone	Radius: 20 m
materiaal	Thermoplast glanzend
montage apparaat	Plafond
montagehoogte	2,5 m

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP54
omgevingstemperatuur voor werking	-20...50 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,100 cm
verpakking 1 breedte	12,800 cm
verpakking 1 lengte	16,200 cm
verpakking_1_gewicht	268,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	33,300 cm
verpakking 2 breedte	33,700 cm
verpakking 2 lengte	40,100 cm
verpakking 2 gewicht	5,860 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	480
verpakking_3_hoogte	100,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	155,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	9
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.