



TeSys Vario - Basisblok voor lastscheider - 3M - 12A

V02

EAN Code: 3389110448849

Prijs: 22,20 EUR

Hoofd

Assortiment	TeSys
Productnaam	TeSys VARIO
modelnaam apparaat	V
Product type	Schakelaarbehuizing

Complementair

montagesteun	Plaat Symmetrische rail
Prestatieniveau	Hoge prestatie
aantal polen	3P
Type en samenstelling contact	3 NO
Type Net	AC DC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] IEC nominale operationele spanning	690 V AC 50/60 Hz
IEC-nominaal operationeel vermogen in W	3 kW bij 400...415 V (AC-3) 4 kW bij 500 V (AC-3) 1,5 kW bij 230...240 V (AC-3) 5,5 kW bij 500 V (AC-23A) 5,5 kW bij 690 V (AC-3) 7,5 kW bij 690 V (AC-23A) 3 kW bij 230...240 V (AC-23A) 4 kW bij 400...415 V (AC-23A)
le toegekende bedrijfstroom	8,1 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A
[Ithe] conventionele gesloten thermische stroom	10 A
maakvermogen	120 A bij 400 V AC-21A 120 A bij 400 V AC-22A 120 A bij 400 V AC-23A
Onderbrekingsvermogen	120 A bij 400 V (AC-21A) 120 A bij 400 V (AC-22A) 120 A bij 400 V (AC-23A)
Toegekende voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A aM 10 kA bij 400 V - bijbehorende zekering 12 A gG
nominaal kortsluitvermogen	1 kA bij 400 V bij Ipeak
Klasse van intermitterend bedrijf	30
Geschiktheid voor isolatie	Ja
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	300 A bij 400 V duur: 1 s
Mechanische duurzaamheid	100000 cycles
Elektrische duurzaamheid	100000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1 30000 cycles DC-2 30000 cycles DC-3 30000 cycles DC-4 30000 cycles DC-5
IEC-terminalaansluiting	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm² - kabelstijfheid: vast Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Aandraaimoment	Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	74 mm
BREEDTE	55 mm
Diepte	60 mm
Productgewicht	0,2 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificeringen	UL CSA GL UKCA CCC
Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TC
Mechanische robuustheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	175,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,682 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75,000 cm

Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	47,036 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	47
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

