

**Schutzgehäuse für BELIMO
Drehantriebe**

- Antrieb auf 2- und 3-Weg Kugelhahn mit Innengewinde (R20..., R30...) montiert.
- Schutz vor Wettereinflüssen (Regen, Hagel, Sturm und Schnee), vor UV-Strahlung sowie vor Berührung durch Unbefugte.
- Geeignet für Antriebe der Baureihen LR..A, NR..A und SR..A.


Technische Daten

Gehäuse	ABS ASA Kunststoff, schlagzäh, UV-Schutz
Umgebungstemperatur	-20 ... +65 °C

Produktmerkmale

Anwendung	Gehäuse für zusätzlichen Schutz von Belimo Drehantrieben
Montage	Selbstklemmend am Kugelhahn durch Steckmontage, keine zusätzliche Fixierung innerhalb des Gehäuses erforderlich. Der Handhebel des Antriebs muss vor der Montage des Schutzgehäuses von der Mitnehmerwelle genommen werden. Wir empfehlen die Befestigung des Handhebels am Kabel des Antriebs, damit er nicht verloren geht und bei Bedarf gleich greifbar ist. Die Montage eines Hilfsschalters oder Potentiometers auf dem Antrieb ist nicht möglich.
Farbe	schiefergrau RAL 7015
Lieferumfang	Schutzgehäuse

Abmessungen [mm]

Typ	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
ZSG-RM-DE	210	118	110	ca. 0,2

Maßbilder


