PLF-P-PK: Vlakke tappuntbeugel gegalvaniseerd

Universele muurplaatbrug

Deze 3 mm dikke beugel uit gegalvaniseerd staal kan voor diverse toepassingen worden gebruikt: douche- & badkranen, onderbouw en een

Commerciële informatie

- Robuuste stalen beugel
- Solide wandmontage
- Nauwkeurige bevestiging op de juiste as-afstand
- Verschillende diepten voor verborgen montage
- Vrij te kiezen rugplaat

Dimensies basiseenheid	
Hoogte	3 mm
Lengte	210 mm
Breedte	35 mm
Netto gewicht	0,190 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Gas, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Olie & gas, Infra

Technische kenmerken

Inlage	Overig	Uitwendige buisdiameter	16|26 Millimeter
Aansluitvoorziening	Overig		
Aansluitmaat aansluitvoorziening	Overig		
Flexibele aansluitvoorziening	✖		
Sluitvoorziening	Overig		
FM keur	✖		
UL-keur	✖		
ULC keur	✖		
LPCB keur	✖		
Geschikt voor stalen buis	✔		
Geschikt voor dunwandige buis	✔		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✔		
Geschikt voor koperen buis	✔		
Geschikt voor aluminium buis	✔		
Geschikt voor gietijzeren buis	✔		
Geschikt voor kunststof buis	✔		
Geschikt voor spiraalbuis	✔		
KIWA-keur	✖		