





Waterdichte kasten RAL 3000 voor noodsystemen voorzien van gat Ø 22, compatibel met drukknoppen, regelaars en indicatoren van de 74 PS-serie. Dankzij de noodhamer, verkrijgbaar als accessoire, verzegelbaar masker en halogeenvrije materialen zijn deze ideaal geschikt voor toepassingen in gebieden die openlijk toegankelijk zijn.

Nominale stroom (A)	125	Isolatie klasse	II
Kleur	Rood RAL 3000	Buitenste afm. LxHxD (mm)	108x180x100
IP waarde	IP55	Installatie	Wandmontage
Materiaal	Technopolymeer	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning (V)	400	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Aant. modules EN 50022	4		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
B	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
E	48	48	-
F	12,8	12,8	-
H	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
M	-	100	100

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C



Halogeenvrij conform
EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

