


**V-050404-Z: Collecteur 3/4", 1/2" femelle, sans trou purgeur, 3/4" 4x1/2"**



**Informations commerciales**

Messing verdeler 3/4" zonder ontluuchtingsopening met aantal 1/2" aansluitingen

**Certificats**

**Applications**

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

**Solutions**

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	4
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	1
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivations	50 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	35 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Hauteur	35 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur	Profondeur	31 millimètre
Matériau	Laiton	Longueur du distributeur	202 millimètre
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)		
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Dérivations	1/2 pouce (15)		
Raccordement ramifications	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Distance déviante entre les embranchements	✗		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage/vidange	✗		
Avec vanne d'arrêt	✗		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

## Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE18	05414764048553	Henco Pincés à sertir (universel) Profil BE/TH 18x2	
H-0212-S	05414764048553	Support simple avec isolation pour tous les collecteurs	
VS-05	05414764048553	Henco Bouchon pour collecteur avec o-ring 3/4"	