

Technisch Datablad

Code

8050452515



Merk (product)

WISA

Omschrijving (product)

WISA XF WC front 118 cm

Commerciële omschrijving (product)

Een toilet installeren in een krappe ruimte? Kies dan voor een ruimtebesparend WISA XF inbouwreservoir van slechts 10 cm diep. Het zelfdragende frame is zeer stabiel en kan tot 400 kg statisch worden belast. Voor uw gemak is het XF inbouwsysteem uiterst eenvoudig te installeren en af te stellen. Het systeem wordt vrijwel volledig voorgeassembleerd geleverd met wandbevestiging, afvoerbochthouder en wateraansluiting. De opbouw van het systeem maakt dat elke stap de vorige logisch opvolgt, van het bevestigen van het frame tot het afstellen van het bedieningspaneel. Vele voordelen dus. Als vakman mag u dat van ons verwachten. De WISA XF is gebaseerd op de mechanische WISA XS bedieningspanelen. Het reservoir kan worden uitgevoerd met Dual Flush druktoetsen uit de XS serie.

- Technische omschrijving (product)
- voorgemonteerd WC element in zelfdragend frame voorzien van blauwe poedercoating
 - minimale inbouwdiepte 100 mm
 - in hoogte verstelbare poten (200 mm)
 - spoeltechniek: dualflush (3/6 l)
 - spoelvolumen instelbaar (2-3 l / 4-7 l)
 - geïsoleerd reservoir tegen condenswatervorming
 - hydraulische geruisarme vlotterkraan
 - voorgemonteerde kogelkraan in reservoir
 - voorbereid voor aansluiting met kunststof leidingsysteem
 - wateraansluiting G 1/2 links
 - inclusief voorgemonteerde muurbevestigingsset
 - inclusief metselhulp en isolatiematje
 - inclusief PE afvoerbocht 90 mm met overgangsstuk 90x110/100 mm
 - bijpassende mechanische XS DF bedieningspanelen geschikt voor front bediening
 - CE EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I

Het spoelvolumen van een XF reservoir kan worden aangepast door de vlotterkraan en het uitstroomelement anders in te stellen.

Standaard is de vlotterkraan op een spoelvolumen van 3/6 liter ingesteld. Om water te besparen kan dit echter bijvoorbeeld worden omgezet naar 2/4 liter. Volg de instructies.

Kenmerken ETIM productclassificatie

Materiaal	Staal
Constructie zelfdragend	Ja
Geschikt voor gipsplaten	Ja
Geschikt voor massieve wand	Nee
Geschikt voor sanitair installatie wandsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gecoat
Verstelbare hoogte	Ja
Breedte verstelbaar	Nee
In diepte verstelbaar	Ja
Toilethoogte verstelbaar	Nee
Hoogte	1180 1380Millimeter
Breedte	580 580Millimeter
Diepte	100 129Millimeter
Materiaal spoelreservoir	Kunststof
Kwaliteitsklasse spoelreservoir	Polyethyleen (PE)
Aansluiting leidingwater	Buitendraad
Min. spoelwaterhoeveelheid	2Liter
Max. spoelwaterhoeveelheid	7Liter
Maat aansluiting leidingwater	1/2"
Spoeling	Twee hoeveelheden
Spoelwaterhoeveelheid instelbaar	Ja
Geschikt voor handmatige bediening	Ja
Spoelwaterhoeveelheid	3 6Liter
Met bedieningspaneel	Nee
Geschikt voor het doorspoelen van debietbeperking	Nee
Handbediening	Ja
Geschikt voor pneumatische bediening	Nee
Geschikt voor elektrische bediening	Nee
Geschikt voor radar bediening	Nee
Geschikt voor infrarood bediening	Nee
Geschikt voor frontbediening	Ja
Geschikt voor planchetbediening	Nee
Min. planchethoogte	1180Millimeter
Programmeerbaar met afstandsbediening	Nee
Met gebouwenbeheersysteem aansluiting	Nee
Met stopkraan	Ja
Met aan- en afvoergarnituur	Ja
KIWA-keur	Ja
Met afvoerbocht	Ja
Uitwendige buisdiameter afvoer	90Millimeter
Met spoelbocht	Ja

Met contactgeluidsisolatieset	Ja
Met bevestigingsmateriaal element	Ja
Met bevestigingsmateriaal closet	Ja
Frame geschikt voor wc met sprong > 60cm	Nee
Vulstuk onder reservoir	Nee
Met montagebeugel voor hoge muurbevestiging	Ja
Met montagebeugel voor lage muurbevestiging	Nee
Met montagebeugel voor vloerbevestiging	Ja
Met elektrische aansluiting	Nee
Batterijvoeding	Nee
Geschikt voor toiletten met een verkleind contactoppervlak	Nee
Hartafstand van toiletbevestiging	18 cm en 23 cm
Geschikt voor douche-wc	Nee
Met ventilatoraansluiting	Nee
Aantal kraanwateraansluitingen	1
Draagvermogen > = 400 kg volgens EN 997	Ja
Met anti-condensisolatie	Ja
Met frontpaneel	Nee
Geluidsklasse volgens EN ISO 3822	Groep I, <= 20 dB(A)

Accessoires en toebehoren