



# Installatieautomaat Hafonorm Flexomaat schroefloos B Kar. 16A

0025.060

1SPF006906F0115

Generated on 13-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SPF006906F0115
<b>Oude artikelnummer</b>	0025.060
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000042 - Installatieautomaat
<b>Merknaam</b>	ABB Installatiedozen en -kasten
<b>Serie/programma</b>	Hafonorm
<b>Type</b>	0025.060
<b>Omschrijving</b>	Flexomaat schroefloos B Kar. 16A Flexomaat B16. Steekbare en schroefloze installatieautomaat 16A, voor toepassing in combinatie met een busboard. B-karakteristiek, 1p+N.
<b>Status</b>	Voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	3 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4016779682176
<b>Netto gewicht</b>	0,102 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	NL

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 51,30 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	KG

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	10 PC
Bruto gewicht	0,133 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	87 x 18 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 13-12-2023

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 50
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	68
Nevenapparaat mogelijk:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 10



## Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 16
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

