


V-050404-Z: Verteiler 3/4", 1/2" IG, ohne 3/8" loch für entluft , 3/4" 4x1/2"



Kommerzielle Informationen

Messing verdeler 3/4" zonder ontluuchtingsopening met aantal 1/2" aansluitingen

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	4
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	1
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	50 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	35 Millimeter
Montageart	Aufbau	Höhe	35 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler	Tiefe	31 Millimeter
Werkstoff	Messing	Länge Verteiler	202 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Nenndurchmesser Anschluss 2	3/4 Zoll (20)		
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Nenndurchmesser Abzweigungen	1/2 Zoll (15)		
Anschluss Abzweigungen	Innengewinde zylindrisch (BSPP)		
Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen	✗		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll-/Entleerungshahn	✗		
Mit Absperrventil	✗		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
BE18	05414764048553	Henco Pressbacken (universal) BE/TH-Profil 18x2	
H-0212-S	05414764048553	Verteiler-Halter mit Isolierung einfach für alle Verteiler	
VS-05	05414764048553	Henco Stopf für verteiler mit o-ring 3/4"	