



Aardlekautomaat Hafonorm Comfomaat C16/30mA schroefloos

0903.861 Comfomaat C16/30mA

1SPF006906F0315

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPF006906F0315
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	0903.861 Comfomaat C16/30mA
Omschrijving	Comfomaat C16/30mA schroefloos Aardlekautomaat met steekcontact en schroefloze contacten voor Busboard, 16A, C-karakteristiek, 30 mA.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507103444
Netto gewicht	194 Gram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 213,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	5 PC
Besteleenheid	5 PC
Bruto gewicht	213,4 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 95 x 80 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	250
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

