



KABELDOOS

Abox-i 1500 DK-150²



Abox-i 1500 DK-150²

Kabeldoos

DE KLANTGERICHTE

440 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 49058501

Kabeldoos - Industriekwaliteit -, Ui=690V, weerbestendig, slagvast, Halogeenvrij, gemonteerd met rijenklemmen, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met rijenklemmen 4-polig 50 - 150 mm²

IP65

150²

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	440 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

BST M20 - ontluichtings wartels

BST M20/sw - ontluichtings wartels

URS RK1-150 mm² - rijenklem



KABELDOOS

Abox-i 1500 DK-150²

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	36
Kabeldoorsnede:	150 mm ²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Montage :	klem
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Kleur:	grijs
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 N m