

PRODUCT DATABLAD

Type: BRS-TS
Art. Nr.: 40749



9120061399071

Korte omschrijving

Trapverwarming voor beton/walsasfalt op maat, breedte 25cm

**Product omschrijving**

De op maat gemaakte verwarmingsmat TS voor de verwarming van trappen wordt door ETHERMA volgens plan in de fabriek gemaakt. Toegepast worden verwarmingsmatten die zijn afgestemd op de grootte van de treden, waarbij een aantal tredenmatten en eventueel trapportalen een samenhangende eenheid vormen. De in de fabriek geplande en geproduceerde verwarmingsmat garandeert een constant oppervlaktevermogen en een snelle montage van de trapverwarming. De montagestrips en slechts één aansluitkabel vereenvoudigen de installatie van de verwarmingsmatten. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat. Vermogen: 250 tot 350 W/m², nominale temperatuur: 105°C, breedte 25 cm, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaardaansluitkabel: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, spanning: naar keuze 230 of 400 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Verwarmingskabel	Aansluitspanning	230 400 Volt
Met draagmat	×	Aansluitvermogen	0 0 Watt
Fixatie warmtegeleider	Overig	Vermogen	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	×	Belasting verwarmingsgeleider	15 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	0 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✓	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	×	Oppervlakte	1 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	×	Lengte	0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	×	Breedte	0 Millimeter
Bediening via app	×	Dikte	7 Millimeter
Compatible met Google Assistant	×		
Compatible met Amazon Alexa	×		

Gecreëerd op: 16-12-2025