

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G TRANSPARANTE DEUR 18M B600

LVS08136

EAN Code: 3606481879110

Prijs: 264,05 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Deur
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
meegeleverde apparatuur	deur hendel sleutelslot (sleutel 405) andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 2 scharnier
type deur	Transparant
IP beschermingsgraad	IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
openingszijde deur	Omkeerbaar
aantal sloten	2
openingshoek van deur	130°
aantal verticale modules	18
materiaal kast	Hendel: polyamide Glas Afdekframe: behandeld plaatstaal
Quantity per set	Set van 1
hoogte	916,6 mm
breedte	600 mm
diepte	36 mm
gewicht product	6,36 kg
materiaal	Glas
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met EN/IEC 62262
----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,500 cm
verpakking 1 breedte	64,200 cm
verpakking 1 lengte	99,000 cm
verpakking_1_gewicht	7,869 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	98,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	106,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.