

# Productinformatieblad

Specificaties

## Canalis KS - Recht distributie- element - 400A - 3L+N+PE - 3m - Wit - 12 Aftak.



KSA400ED43012

EAN Code: 3606480004827

**Prijs: 1.656,00 EUR**

### Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Klassiek
product or component type	Railkokersysteem
beschrijving rail	Horizontale distributielenkte
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 400 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	12
le toegekende bedrijfstrom	400 A bij 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaal aanduiding	Vast
lengte	3 m
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

aantal polen	4
neutral position	UP
montagepositie	Horizontaal
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
network frequency	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	18,8 kA
Ipk nominale piekstrom weerstand	49,2 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
width	54 mm
height	146 mm
net weight	20 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

interval aftakeenheid	500 mm
uitgestraald magnetisch veld	1 $\mu$ T
thermische spanningslimiet	354000 kA <sup>2</sup> .s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maximale spanningsval	<0,022 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,022 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,021 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,018 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

## Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,900 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	311,000 cm
Package 1 Weight	19,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	48,500 cm
Package 2 Width	64,000 cm
Package 2 Length	320,000 cm
Package 2 Weight	400,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

