


# belastingsklasse D 400

## productinformatie

### ACO productvoordelen


- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
    - Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
    - Goot van duurzaam polymeerbeton
    - Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
  - Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
  - Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
  - Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock
- Gootsysteem conform DIN EN 1433 / DIN 19580
  - Nominale breedte 300mm
  - Belastingklassen A 15 – E 600<sup>1)</sup>
  - Naar keuze in de randbescherminguitvoeringen verzinkt staal of RVS
  - Roosters conform NEN-EN 1433/DIN 19580
  - Met schroefloze vergrendeling Drainlock



## technische gegevens over het artikel 133679

materiaal	Afmetingen		afmetingen van de inlaatopening		gewicht
	lengte	breedte	inlaatdoorsnede		
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm <sup>2</sup> /m]	

### maasrooster Q+



RVS	500	338	30 x 10	2038	15,5
-----	-----	-----	---------	------	------