



Signaallamp - Achthoekig - Ø30mm - IP66 - BA9S - LED 24V - Kabelschoen - Rood

9001SKP35LRR9

EAN Code: 3389118037526

Prijs: 98,20 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK
product or component type	Controlelampje
device short name	9001SK
lenstype	Gewelfd kunststof
voeding lichtblok	Rechtstreeks 24 V AC/DC

Complementair

kraag materiaal	Kunststof
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
kap/operator of lenskleur	Rood
lichtbron	LED
lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
aandraaimoment	0,8 N.m conform aan IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conform aan IEC 60947-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
werkingspositie	Eender welke positie
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
net weight	0,082 kg
product presentatie	Compleet product
type lens	Gewelfd
[Us] rated supply voltage	24...28 V
kleur lichtbron	Rood

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm
lichtbron	LED

Omgeving

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 61140
beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
standards	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
product certifications	UL 508 NEMA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,842 cm
Package 1 Width	4,572 cm
Package 1 Length	9,652 cm
Package 1 Weight	81,647 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions




e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony 9001SK



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001SK



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

